



MACINATA A CILINDRI



5009

SPOLVERELLA

CARATTERISTICHE

CEREALI

Origine del grano: UE

Miscela di varietà di frumenti teneri selezionate in maniera specifica per lo spolvero.

Gli standard qualitativi del processo di selezione, uniti alle tecnologie adottate in fase di lavorazione, permettono di ottenere una farina stabile dal punto di vista tecnologico e igienico.

TIPO DI MACINAZIONE

Dolce a cilindri di ghisa.

Il lungo diagramma di macinazione a cilindri è studiato in maniera tale da poter rispettare al meglio le caratteristiche del cereale di partenza.

In seguito al processo di macinazione Petra®5009 subisce un processo di dolce tostatura che ne determina le caratteristiche finali.

INGREDIENTI

Farina di **grano** tenero tipo "0"

PARAMETRI TECNICI

CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------|--|
| CLASSIFICAZIONE | miscela di farina di grano tenero tipo "0" tostata |
| UMIDITÀ | max 15,5% |
| PROTIDI s.s. | 11,00% - 12,00% |

VALORI NUTRIZIONALI

| | |
|----------------------------|--|
| VALORI NUTRIZIONALI | <i>(medi per 100g di prodotto)</i> |
| VALORE ENERGETICO | 348 kcal / 1474 kJ |
| GRASSI | 1,5g (di cui di acidi grassi saturi 0,1 g) |
| CARBOIDRATI | 72,0 g (di cui zuccheri 0,15 g) |
| FIBRE | 2,0 g |
| PROTEINE | 11,50 g |
| SALE | 0,003 g |

LAVORAZIONI CONSIGLIATE

PRODUZIONI INDICATE

Ideale per lo spolvero in pizzeria, panificazione e pasticceria.

La sua granulometria e il particolare processo di tostatura rendono Petra®5009 ideale per lo spolvero, in qualsiasi condizione di lavoro.

MODALITÀ D'USO

La tostatura consente a Petra 5009 di non bruciare in forno e di essere **facilmente scaricata dall'impasto**. Petra 5009 è inoltre meno soggetta di una normale farina all'attacco da parte degli infestanti.

CONSERVAZIONE

Ambiente fresco, asciutto e areato.

Le condizioni di conservazione della farina ne determinano comportamento e resa in fase di utilizzo. Un errato stoccaggio può compromettere le potenzialità tecniche della farina assicurate da Molino Quaglia. È fondamentale mantenere il prodotto rialzato da terra, non appoggiato alle pareti e pulire costantemente la zona circostante. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 10 giorni dalla data di apertura, al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche.

temperatura: 20-22°C

umidità ambiente: 65 - 68% U.R.

CONFEZIONI

5 kg sacco polipropilene.